

# ECO-SERIES POW

Ballast control

## ECOPOW TL3M-TL3MX

**Dimmer 0-10V of 1-10V**



synchrone spannings- (0-10V) of stroomsturing (1-10V) van:

- dimbare electr. TL-ballasten 0-10V of 1-10V (PL, Fluo, LED)
- 0-10Vdc controlled dimmers
- dimbare LED en LED sturing (1-10V controle)

aan/uit en dimmen met slechts één drukknop of met 0-10V sturing micro-processor technologie met breed gamma aan mogelijkheden geschikt voor synchrone dimming van verschillende kringen toepasbaar in elk domotica-systeem of met elke PLC-sturing ingebouwde relais voor de ballastvoeding energiebesparend, langere levensduur ballast (ECO)

montage op de DIN-rail, 3 modules breed snelle en eenvoudige bekabeling

2 jaar garantie

### Technische gegevens

aansluiting	schroefklemmen
schakelvermogen	240V - 10A
dimvermogen	0-10Vdc / 150mA
temperatuur	bij volle belasting Tc 60 °C
afmetingen	3 modules breed
gewicht	200g
beveiliging	kortsluitvast op 10Vdc
installatie	op DIN-rail
toepassing	0-10Vdc dimmers, dimbare electr. ballasten 0-10V of 1-10V, controle lichte vermogens als regelbare voeding
bediening	drukknop, puls controle (ZLVS), of 0-10Vdc controle



**Let op: Het maximum toegelaten dimbaar vermogen is sterk afhankelijk van het opgenomen vermogen van de ballast.**

**Informeer U goed bij de producent.**

### Referenties:

ECOPOW-TL3M	0-10V en 1-10V sturing met drukknop of puls bediening
ECOPOW-TL3MX	0-10V en 1-10Vsturing met 0-10V bediening

